

USAGE INTERNE CRAMARO	COURRIER		COMMANDE	DATE D'EXPÉDITION	
	TARIF				
	RÈGLEMENT				

INFORMATIONS CLIENT	SOCIÉTÉ		TVA		C.F
	ADRESSE		C.P	VILLE	DÉPT. PAYS
	TÉL.	E-MAIL			
	RÉFÉRENCE				

TYPE DE COMMANDE	KIT COMPLET		
	KIT DE REMPLACEMENT COMPLET: Bâche avec arceaux, patins, crochets, câbles et serres câbles		N° DE SÉRIE DE LA BÂCHE
	KIT DE REMPLACEMENT SIMPLE: Bâche, câbles et serres câbles		N° DE SÉRIE DE LA BÂCHE

DÉTAILS DE LA COMMANDE	DATE D'EXPÉDITION DEMANDÉE	ADRESSE D'EXPÉDITION		QUANTITÉ
	TRANSPORT		MONTAGE	
	INCLUS	DEPART USINE	INCLUS EXCLUS	

**GARANTIE**

**EXTENSION DE GARANTIE 24 MOIS (uniquement pour les systèmes électriques)**

Les dimensions doivent être exprimées en millimètres. A1 et A2 sont les dimensions externes de la benne. La dimension H indique la distance depuis la partie motrice. Pour une intégration et un fonctionnement optimal du système de bâchage sur le véhicule, les dimensions demandées doivent être prises avec la plus grande précision. Nous vous prions de bien vouloir envoyer les photos sur les éventuels détails n'étant pas visibles sur le dessin.

**DIMENSIONS DE LA BENNE**

**TYPE DE CASQUETTE**  
Sélectionnez le type de casquette et entrez les mesures relatives

**POSITION DE LA POULIE ET DU DERNIER ARCEAU**  
Sélectionnez la position souhaitée pour la poulie et le dernier arceau

CONFIGURATION DE LA BENNE	MARQUE DE LA BENNE		MODÈLE DE LA BENNE	TYPE DE VÉHICULE	
	ALU	ACIER		TRACTEUR	PLATEAU
	MARQUE DU CHÂSSIS		POSITION DU CYLINDRE PAR RAPPORT À LA PAROI ANTÉRIEURE		
	ALU	ACIER	VERRIN LEVÉ	CYLINDRE PLUS BAS	HAUTEUR IDENTIQUE

CONFIGURATION DE LA BÂCHE	RABATS LATÉRAUX		MATIÈRE		COULEUR (RAL) DE LA BÂCHE EN PVC	
	TYPE A (RABAT LATÉRAL 0 cm)	TYPE B (RABAT LATÉRAL ~ 25 cm)	TYPE C (RABAT LATÉRAL ~ 11 cm)	PVC	PVC IGNIFUGE* POLYURÉTHANE (NOIRE)* FILET PVC (NOIRE)	TISSU CALORIFUGÉ*
ARCEAUX (mm)	PRÉ-ASSEMBLAGE	JUPE ARRIÈRE			ATTACHES LATÉRALES	
		200	OUI*	JUPE AUT.*	STANDARD (MANUEL)	DOUBLE ARCEAU*
300	NON	TYPE A (RABAT LATÉRAL 0 cm)	JUPE A RESSORTS*			
400		TYPE B (RABAT LATÉRAL ~ 25 cm)	SANS JUPE			
500		TYPE C (RABAT LATÉRAL ~ 11 cm)	ARCEAU FIXE*			
			DOUBLE ARCEAU EN PORTE-À-FAUX*			
CONFIGURATION MÉCANIQUE	FONCTIONNEMENT		VOLTAGE	ENTRAÎNEMENT		
	MANUEL	ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE*	12 V	PRÉMONTÉ - T8;T9 (tension avant ducâble)		
	ÉLECTRIQUE FULL OPTIONAL*	HYDRAULIQUE*	24 V	STANDARD -T5;T6 (tension arrière du câble)		PLAQUE DE SUPPORT ARRIERE RECTANGULAIRE
				STANDARD AVEC PLAQUE DE SUPPORT FENDUE		
				CÂBLE INTÉRIEUR DE RIVES		
AUTRES ACCESSOIRES*	CÂBLE ÉLECTRIQUE PLUS LONG (SANS CONTACTS) - UNIQUEMENT POUR 24 V			CASQUETTE CRAMARO À CLOCHE		JEU INOX
	RENOI D'ANGLE 1:1 (DOUBLE REDUCTEUR)			IMPERMÉABILISATION COUTURES SUR BÂCHE EN POLYURÉTHANE		EXPÉDITION URGENTE
	DÉCROCHE RAPIDE DROITE + GAUCHE			PANTOGRAPHES RELEVÉ-BÂCHE		EMBALLAGE CARTON OU CAISSE
	DÉCROCHE RAPIDE DROITE + GAUCHE AVEC TENDEUR			SYSTEME DE DESCENTE DE CÂBLE 30 mm **		CARTER DE PROTECTION ANTÉRIEUR
	DÉCROCHE RAPIDE DROITE + GAUCHE RÉDUITE			JEU DE CÂBLES EN SPIRALE ET PRISES- SEULEMENT POUR 24 V		
	CASQUETTE CRAMARO PLATE					
REMARQUES						DATE, TAMPON ET SIGNATURE
						<p><b>IMPORTANT:</b> Cramaro Tarpaulin Systems S.r.l. n'est pas responsable en cas de dimensions incorrectes sur le système de bâchage suite à une prise de dimensions inexacte reportée dans ce module.</p> <p>/ /</p>

\* Option disponible avec supplément de prix \*\* Disponible uniquement pour les crochets baionnette \* Disponible aussi en PVC ignifugé